



享受生活
追求節能省電



電熱水器系列

電能熱水器第一選擇



Since 1996
電熱水器專業廠製造

領先業界技術

專業研發創新



高密度
PU保溫

省能源 獨家專利

全面360°包覆式高密度環保PU及高壓灌注機工藝，保溫效能高，省電一級棒。

超安全



防漏電、防超溫及防超壓等多重保護裝置，安全NO1。

創新技術



首創低液位出入水口，減少熱能損失及分離式多重組合電器盒，配電方便安全。

加熱快



採用高效率銅製電熱管，加熱速度更快更省電。

易操作免麻煩



採用進口恆溫器穩定精確控溫，讓水溫不會忽冷忽熱，並設有超大清潔口方便清洗。

分離式
多功能
電器盒

進口恆溫器

低液位
出入水口



環保



為響應地球環保運動，在製造過程中絕不加入任何有害重金屬，符合歐盟環保規範ROHS，為環保無毒之綠色產品。

保證



投保高達5000萬產品責任險，讓您買的開心用的安心。

堅持台灣製造

堅持高品質

安全

美觀



橫掛式電熱水器系列

CNS安全標準 全面安全保障

以CNS國家安全標準的規範為嚴格標準，秉持著安全舒適省電的目標
精心設置多重安全保護措施，給您安心沐浴的享受



日本設計 全自動
溫控保護



日本設計 超溫
保護



停水防
逆流保護



防漏電保護



防濺水安全保護
符合IPX防水等級



防超壓保護



不銹鋼安全
外殼保護

鍵順三菱從研發、設計、生產、銷售到服務
均有專業人員為您提供最完善的服務

全自動不銹鋼熱水器產品 規格價格表

型號	容量 (加侖)	電壓 (V)	能效 分級	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	外觀 (公 分)	水管口徑 (英吋)	淋浴人數 (參考)	單價	三相
							型式 長×寬×高				
EH-B8	8	220	4級	1	27	6	圓(掛式) Φ39*60cm	1/2	1~2	10200	12700
			—	3	16	6					
EH-B12	12	220	4級	1	18	4	圓(掛式) Φ39*78cm	1/2	1~2	11200	13700
			—	3	16	6					
EH-A15E	15	220	3級	1	18	4	圓(掛式) Φ43*77cm	1/2	2~3	12000	14500
			—	3	16	6					
EH-A20E	20	220	3級	1	18	4	圓(掛式) Φ43*95cm	1/2	3~4	14200	16700
			—	3	16	6					
EH-B20	20	220	4級	1	18	4	圓(立式) Φ43*108cm	1/2	3~4	14200	16700
			—	3	16	6					
EH-B30	30	220	5級	1	18	4	圓(立式) Φ48*123cm	3/4	6	17000	19500
			—	3	16	6					
EH-B40	40	220	4級	1	27	6	圓(立式) Φ50*144cm	3/4	8	20300	22800
			—	3	16	6					
EH-B50	50	220	4級	1	27	6	圓(立式) Φ63*125cm	3/4	10	30500	33000
			—	3	16	6					
EH-B60	60	220	4級	1	27	6	圓(立式) Φ63*151cm	3/4	12	51500	
			—	3	16	6					
EH-B80	80	220	3級	1	36	8	圓(立式) Φ63*180cm	1	16	68000	
			—	3	32	12					
EH-B100	100	220	2級	1	36	8	圓(立式) Φ74*150cm	1 1/2	20	85000	
			—	3	32	12					
EH-120	120	220	—	3	32	12	圓(立式) Φ74*184cm	1 1/2	24	98000	
EH-150	150	220	—	3	48	18	圓(立式) Φ74*205cm	1 1/2	30	135000	
EH-200	200	220	—	3	64	24	圓(立式) Φ86*220cm	1 1/2	40	160000	
EH-300	300	220	—	3	96	36	圓(立式) Φ98*238cm	2	60	285000	
EH-500	500	220	—	3	144	54	圓(立式) Φ120*238cm	2	100	363000	
EH-600	600	220	—	3	144	54	圓(立式) Φ142*230cm	2	120	520000	
EH-800	800	220	—	3	193	72	圓(立式) Φ160*240cm	2	160	630000	
EH-1000	1000	220	—	3	193	72	圓(立式) Φ170*258cm	2	200	680000	
EH-A8	8	220	2級	1	27	6	圓(掛式) Φ42*60cm	1/2	1~2		
			—	3	16	6					
EH-A12	12	220	2級	1	18	4	圓(掛式) Φ42*78cm	1/2	1~2		
			—	3	16	6					
EH-A16	15	220	2級	1	18	4	圓(掛式) Φ48*77cm	1/2	2~3		
			—	3	16	6					
EH-A20	20	220	2級	1	18	4	圓(立式) Φ48*108cm	1/2	3~4		
			—	3	16	6					
EH-A30	30	220	2級	1	18	4	圓(立式) Φ50*123cm	3/4	6		
			—	3	16	6					
EH-B100	100	220	2級	1	36	8	圓(立式) Φ74*150cm	1 1/2	20		
			—	3	32	12					

全自動不銹鋼熱水器橫掛式產品 規格價格表

型號	容量 (加侖)	電壓 (V)	能效 分級	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	外觀 (公 分)	水管口徑 (英吋)	淋浴人數 (參考)	單價	三相
							型式 寬×高×長				
EH-B12F	12	220	4級	1	18	4	圓(橫掛式) Φ39*43*74cm	1/2	1~2	11800	14300
				3	16	6					
EH-B15F	15	220	4級	1	18	4	圓(橫掛式) Φ43*47*74cm	1/2	2~3	12800	15300
				3	16	6					
EH-B20F	20	220	4級	1	18	4	圓(橫掛式) Φ43*47*92cm	1/2	3~4	15700	18200
				3	16	6					

— 超強防護安全裝置，安全又環保 —

- 為安全起見，電能熱水器溫度設定勿超過65℃，以避免燙傷。
- 若使用地下水請先經過濾軟化處理，以保護熱水器之壽命。
- 根據國家標準規範，水壓若超過1kg/cm²，請加裝減壓閥開關。
- 電熱水器裝有安全閥，如桶內壓力過大會導致滴水，此屬正常現象。
- 須請合法水電技師依電工法規安裝，並確實做好接地工程。
- 熱水器與水龍頭之管線應知悉好，以減少熱水損耗更省電。
- 若裝設於天花板內，請預留維修孔及排水管。
- 若因水質不良，加熱器恕不保固。
- 長時間外出時，請關閉電源及水源，以免發生意外事件。
- 三相機種為免稅商品，未納入能效分級制度。
- 本公司保有尺寸修改之權利，恕不另行通知。

鍵順三菱股份有限公司 製造
MITSUSUZU CO., LTD.

免付費服務專線：0800-883-030

經銷商