



鍵順三菱

電能熱水器  
第一選擇

# 多功能省電電能熱水器

## 電能開水機

省電 安全 無污染  
給您安全每一天



12-30加侖(臥式)



20-1000加侖



8-20加侖(掛式)



定時型



開水機



魔幻師

MITSUBISHI ELECTRIC WATER HEATER & SCALDER

鍵順三菱電能  
開熱  
水水  
機器

美觀

便捷

省電

節能



ISO9001品質保證 CNS國家標準檢驗合格 商品驗證登錄 53182  
<http://www.mitsusuzu.com.tw> | E-mail: mitsu.suzu@msa.hinet.net





新時代

# 水的魔幻師

淋浴新主張  
體貼自己的新認知  
是由內至外的品質肯定  
超乎想像的新科技  
是無法比擬的價值感



## 魔幻師 電能熱水器

-  **超強功能** 儲熱瞬間，雙機一體。
-  **產品優點** 用電量省—僅22安培的電力，比使用45安培的瞬熱式熱水器耐用又舒適。
-  **全新技術** 採用全新專利技術，使冷熱水分層更明顯，製水量大，熱水充足，加熱速度更快。
-  **安裝場所** 體積小—適用於套房、宿舍的淋浴設備，可安裝於天花板裡。

### ◎魔幻師規格表

型號	品名	容量 (加侖/公升)	尺寸 (深x寬x高cm)	外型形式	電壓(v)	電流(A)	功率(kw)	第一次加熱 所需分鐘 20°C→65°C參考值	適用方式	定價
ACG-8	魔幻師 快速型	8G/28L	35x45x45	掛式	220	22	5	12	淋浴用及 小型浴缸	13000
ACG-8D	魔幻師 快速e化型	8G/28L			220	22	5	12		16000

買一份安心、多一份放心  
讓您天天開心

備註：(1)以上測試條件為每分鐘6公升之出水。  
(2)一般適合的沐浴溫度為42°C，所以加熱5分鐘時即可供應熱水。  
(3)熱水器在使用熱水時，即自動啟動電源迅速加熱。

# 智慧型

## 全自動電能開水機

適用場所：學校、餐廳、旅館、山莊、飲茶店、製冰廠等飲水工程

產品優點及特色：



**超智慧**

全台唯一榮獲發明專利之自動偵測沸點之開水機，真實的100度C沒有假設溫度，亦不需調整，不因海拔高低而找不到沸點。



**超省電**

高效能保溫材質，保溫效果特佳，能提供電能熱水器最強的保溫性能，達到省電的目的。



**超堅固**

全系列用日本全自動機械手臂焊製，堅固耐用。全國首創防震之液位管設計。



# 多功能

## 省電電能熱水器

因為鍵順三菱最專業，所以鍵順三菱知道將最高級、最安全、最穩定的品質交給您，是我們的責任。



**體積小**

體積小，不佔空間，美觀耐用。



**超安全**

無瓦斯中毒之虞，所以可裝於室內。



**超省電**

取得國家節能標章認可，產品省電又環保。



**超快速**

加熱速度快，桶內附有冷熱分層的特殊設計，熱水供應量大又穩定。



## 全自動不銹鋼熱水器產品規格價格表

型號	容量 (加侖)	電壓 (V)	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	外觀(公分)		水管口徑 (英吋)	淋浴人數 (參考)	單價	三相
						型式	長*寬*高				
EH-08	8	220	1	27	6	圓(掛式)	Ø 39*55	1/2	1~2	9700	12500
EH-12	12	220	1 3	18 16	4 6	圓(掛式)	Ø 39*70	1/2	1~2	10600	13000
EH-15	15	220	1 3	18 16	4 6	圓(掛式)	Ø 39*83	1/2	2~3	11200	13800
EH-20	20	220	1 3	18 16	4 6	圓(立式)	Ø43*107	1/2	3~4	13200	15200
EH-30	30	220	1 3	18 16	4 6	圓(立式)	Ø48*123	3/4	6	16000	18500
EH-40	40	220	1 3	27 16	6 6	圓(立式)	Ø48*145	3/4	8	19000	21500
EH-50	50	220	1 3	27 16	6 6	圓(立式)	Ø63*135	3/4	10	28500	31000
EH-60	60	220	1 3	27 16	6 6	圓(立式)	Ø63*157	3/4	12	48500	
EH-80	80	220	1 3	36 32	8 12	圓(立式)	Ø63*185	1	16	62000	
EH-100	100	220	1 3	36 32	8 12	圓(立式)	Ø74*158	1 1/2	20	75000	
EH-120	120	220	3	32	12	圓(立式)	Ø74*184	1 1/2	24	98000	
EH-150	150	220	3	48	18	圓(立式)	Ø74*205	1 1/2	30	135000	
EH-200	200	220	3	64	24	圓(立式)	Ø86*220	1 1/2	40	160000	
EH-300	300	220	3	96	36	圓(立式)	Ø98*238	2	60	285000	
EH-500	500	220	3	144	54	圓(立式)	Ø120*238	2	100	363000	
EH-600	600	220	3	144	54	圓(立式)	Ø142*230	2	120	520000	
EH-800	800	220	3	193	72	圓(立式)	Ø160*240	2	160	630000	
EH-1000	1000	220	3	193	72	圓(立式)	Ø170*258	2	200	680000	

- ◎電能熱水器為安全起見水溫設定勿超過65°C，以免燙傷。
- ◎若使用地下水請先經過濾、軟化處理，以保持熱水器之壽命。
- ◎根據檢驗局標準，水壓若超過1kg/cm<sup>2</sup>，請加裝減壓開關。
- ◎本公司保有尺寸修改之權利，恕不另行通知。
- ◎須請合法水電技工依電工法規安裝。
- ◎熱水器與水龍頭之管路愈短愈好，以減少熱水損耗更省電。
- ◎另有雙電熱管機種及臥式機種訂單生產。
- ◎若因水質不良，加熱器恕不保固。

## 全自動不銹鋼開水機產品規格價格表

型號	容量 (加侖)	電壓 (V)	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	加熱時間 (分) 20°C-100°C	外觀(公分)		進水管徑 (英吋)	出水龍頭 (英吋)	每小時熱水 供應量100°C 公升/小時	單價
							型式	長*寬*高				
ES-02	2	110/220	1	4	750W	25/63	方(立式)	25*23*40	3/8"	3/8"	10	23,000
ES-04A	4	110/220	1	9/4.5	1	30	方型	26*25*72	3/8"	3/8"	32	28,000
ES-10A	10	110/220	1	18	2/4	125/63	方(立式)	37*37*70	1/2"	1/2"	24	35,000
ES-15A	15	220	1	21	4	42	圓(立式)	Ø 39*83	1/2"	1/2"	24	39,800
ES-20A	20	220	1	21	5	72	方(立式)	48*43*120	1/2"	3/4"	42	42,600
ES-30A	30	220	1	21	5	106	方(立式)	48*43*140	1/2"	3/4"	43	47,600
ES-40A	40	220	1/3	21/13	5	126/143	圓(立式)	Ø 48*145	1/2"	3/4"x2	43	59,800
ES-50A	50	220	1/3	27/16	6/6	182	圓(立式)	Ø 63*135	1/2"	3/4"x2	63	78,000
ES-60A	60	220	1/3	27/16	6/6	220	圓(立式)	Ø 63*157	3/4"	3/4"x2	63	-
ES-80A	80	220	1/3	36/32	8/12	220/146	圓(立式)	Ø 63*185	3/4"	3/4"x2	83.128	-
ES-100A	100	220	1/3	54/32	12/12	185	圓(立式)	Ø 74*158	3/4"	3/4"x2	123.123	-
ES-150A	150	220	3	64	24	140	圓(立式)	Ø 74*205	1"	3/4"x2	150	-
ES-200A	200	220	3	64	24	186	圓(立式)	Ø 86*220	1"	3/4"x2	150	-
ES-300A	300	220	3	64	36	186	圓(立式)	Ø 98*238	1"	3/4"x2	150	-

### — 超強防護安全裝置，安全又環保 —

- ◎首創控制盒置於正前方，保養容易。
- ◎玻璃液位管置於控制盒內，不易碰斷。漏電斷路器為標準配備。
- ◎水中含石灰質過多時，須先作軟水處理，否則無法正常操作。
- ◎規格、功能若有變更，恕不另行通知。
- ◎請由專業人員設計施工。
- ◎三相機種訂單生產。

經銷商